

# OS Series Lighthoods (Luces Frontales Serie OS)

ILUMINACION MULTIUSO PEQUEÑA Y OVALADA PARA SER MONTADA

LIGHTHEADS

**Solución y respuesta versátil de iluminación pequeña con LEDs que se puede colocar virtualmente en cualquier parte de su vehículo.**

Luz frontal pequeña y ovalada de LEDs con cubierta cromada y lentes transparentes. Disponible en luz de señalización destellante o permanente, iluminación blanca, e indicador/despeje. Agregue un destellador de LEDs remoto al modelo de luz permanente y elija hasta 60 tipos de destello.

Esta luz es lo suficientemente pequeña para colocarla en cualquier parte donde se requiera señalización o iluminación adicional. Modelo biselado con ángulo de 45 grados que ilumina superficies escalonadas que garantizan pasos seguros en cualquier momento. Su consumo de energía extremadamente bajo, le permite agregar tantas lámparas como desee.



## CARACTERISTICAS

- Los modelos de luz de señalización vienen con 4 LEDs brillantes y están disponibles en 2 versiones; luz de destello o luz permanente.
- Los modelos de luz de señalización vienen en colores rojo, ámbar, blanco y azul.
- El color rojo está certificado con SAE J845 Y Clase 3. El ámbar y azul están certificados con SAE J845.
- La luz de señalización permanente requiere un destellador de LED exterior, que se debe comprar por separado.
- La luz de iluminación Supr-LED está disponible con caja estándar o de ángulo de 45 grados, para la iluminación en superficies o en escalones; la iluminación de superficies está certificada con NFPA



Whelen Engineering reserves the right to upgrade and improve products without notice.  
© 2010 Whelen Engineering Company, Inc. Printed in U.S.A.  
NASCAR® is a registered trademark of the National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.  
Code No. 12152C - 09/10



OSR00FCR  
OSR00SCR  
Luces de señalización




OSA00FCR  
OSA00SCR  
Luces de señalización




OSR00MCR  
Luces indicadoras/



OSA00MCR  
Luces indicadoras/despeje



OSB00FCR  
OSB00SCR  
Luces de señalización




OSC00FCR  
Luces de señalización



OSC0EDCR  
Luces de iluminación blanca

**Productos en su Tamaño Natural!**



OAC0EDCR  
Vista frontal y lateral de la luz de escalones biselada de 45 grados

- 13.10.3. Emite 20 MA y produce 20 lúmenes..
- La luz Indicadora/ de despeje viene en color rojo o ámbar y está certificada con SAE J592.
- Todos los modelos vienen con reborde cromado y empaque para montaje.
- Montura en superficie.
- Protegida contra humedad y resistencia a las vibraciones.
- Consumo extremadamente bajo de 30mA (en promedio)..
- Incluye conectores de plomo y cable de 6"
- Cinco años de garantía HDP (garantía Profesional para Trabajo Pesado)
- Dimensiones: 1" (25mm) de Altura; ½" (13mm) de Profundidad; 1-1/2" (38mm) de Largo; OAC0EDCR: 1" (25mm) de

Altura; 7/8" (21mm) de Profundidad; 1-7/8" (48mm) de Largo.

## MODELOS

- OS\*00FCR.....Luz de 4 LEDs, tipo de destello SingleFlash
- OS\*00SCR.....Luz de 4 LEDs, tipo de destello de luz permanente.
- OSC0EDCR.....Luz de iluminación blanca Super-LED..
- OAC0EDCR.....Luz de iluminación blanca biselada Super-LED de 45°.
- OS\*00MCR .....Luz indicadora/de despeje de 4 LEDs, color ámbar o rojo

Reemplace \* en el número de modelo con el color deseado: A= ámbar; B= azul; C= blanco; R= rojo

**WHELEN**<sup>®</sup>  
ENGINEERING COMPANY, INC.

51 Winthrop Road  
Chester, Connecticut 06412-0684  
(860) 526-9504 • Fax: (860) 526-4078  
www.whelen.com